

DURABLE SOSPENSIONE PER GU10

Tipologia
Apparecchio a sospensione per illuminamento diretto, per lampada sostituibile con attacco GU10.
Rosone rotondo per installazione a soffitto.

Caratteristiche
Design minimale, semplicità e accuratezza delle finiture.
Disponibile in diverse misure e colori.

Materiale
Alluminio con verniciatura epossidica.

Apertura/Ottica
Impiegabile con tutte le lampade GU10 presenti a catalogo: selezionare la potenza e l'apertura desiderata.


Note
Lunghezza sospensione 1,5 m.

PLUS | 220-240 Vac | IP20 | GU10 | -15°C +35°C

Dati caratteristici

Tensione	220-240 Vac	Attacco	GU10	IP	20	Colore	Bianco

Caratteristiche dimensionali



ø	60 mm
H	150 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C

Direttive europee	Norme di prodotto
2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-2:2012
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	313 gr
Barcode articolo singolo	8011905980573
Numero di pezzi confezione multipla	20
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 20

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).