



EINBAUPROFILE: P055-R

Eigenschaften

Aluminiumprofile für die Unterputzmontage.
Durch den Einsatz von geraden Profilen wird die Montagestabilität erhöht.
Empfohlen für den Innen- und Außenbereich (geschützt) und mit High-Power-Strips zur Verbesserung der Wärmeableitung.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
30 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
42 W/m

Installation

Unterputzmontage.
System mit Stahlfedern zur Unterputzmontage in mindestens 5 mm dicke
Zwischendecken.

Material

Profil aus Aluminiumlegierung 6060/6063, eloxiert 15/20 Mikron.
UV-beständige Polycarbonat-Linse

Zubehör

Verfügbar: transparente Linsen mit 40°-Abstrahlwinkel, opale Abdeckung für
Ersatzanwendungen sowie eine durchgehende flexible Linse in 20 m Länge für
Installationen ohne sichtbare Unterbrechungen.


Verpackung

Einzelprofilcodes: erhältlich als einzelne Stange, die mit Linse und Endkappen
vervollständigt wird.

Charakteristische Daten

Farbe	Grau				
-------	------	--	--	--	--

Abmessungen



L	2000 mm
L1	70 mm
H	35 mm

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905344726
Minimale Verpackung	1 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).