

CARDAN CON ÓPTICA MÚLTIPLE

Tipología
Empotrable orientable rectangular para dos lámparas GU10.

Características
Ampliamente utilizado en instalaciones de venta al por menor, satisface las necesidades de aquellos que prefieren una luminaria empotrada en el techo para lámparas reemplazables.
Ofrece la ventaja de la multidireccionalidad y la capacidad de ajuste del haz de luz de + 15° a -15° en el plano vertical.
Para 2 lámparas PAR16; compatible con todas las lámparas GU10 en el catálogo Duralamp.
Máx 30 W.

Instalación
Empotrado con los resortes especiales de aluminio galvanizado.
Completo de portalámpara GU10.

Material
Cuerpo en aluminio pintado negro con marco de color plata.




BASIC | 220-240 Vac | IP20 VI IP23 VO | GU10 | -25°C +45°C

Datos característicos

Tensión	220-240 Vac	Casquillo	GU10	IP	20	Compartimiento óptico IP	23
Color	Gris-plata						

Características dimensionales



L	107 mm
L1	202 mm
H	110 mm

Agujero de corte	95x190

Características eléctricas

El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +45°C

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	335 gr
Código de barras de un unidad	8011905935269
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905938444
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).