



PANTH H2 CTC

Typologie

Projecteurs professionnels super-compacts pour les grands espaces commerciaux et industriels ; utilisent la technologie SMD très efficace, jusqu'à 160lm/W. Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur : 3000K-5000K.

Caractéristiques

Ultraplat, très efficace, longue durée de vie : des produits fiables pour une utilisation dans tous les domaines où un éclairage puissant et des économies d'énergie significatives sont nécessaires.

Version EL, avec protection contre les surtensions 6/6kV, conforme à la norme EN 60598 2 22 pour l'alimentation par le système d'urgence centralisé CPSS.

Installation

Autonome ou fixé à la surface grâce à son support pivotant.

Accessoires disponibles : support renforcé avec contrôle de l'inclinaison et support pour montage sur tête de mât ou bras mural (diam. 60).

Matériau

Corps en aluminium moulé sous pression.

Convient aux environnements poussiéreux et humides grâce à son indice de protection IP65.

Sécurité

Compatible EL : le conducteur peut être utilisé dans des systèmes d'urgence avec une alimentation de secours centralisée.

Ouverture / Optique


Ouverture asymétrique du faisceau : 110°.



Données caractéristiques

Puissance	100 W	Faisceau	55°x65°	Variable	Non	Tension	220-240 Vac
IP	66	Flux	14000 lm	Axes	10500 cd	PF	0,9
Tc	3000-4000-5700 K	Ra	80	Garantie LED	G5h24	IK	IK08
Couleur	Noir						

Dimensions



L	293 mm
L1	59 mm
H	289 mm

Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	55°x65°
Flux	14000 lm
Axes	10500 cd
Température de couleur	3000-4000-5700 K
Couleur de la lumière	CCT
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B20

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	100 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,9
Facteur pondéré	100 kWh/1000h
Température de fonctionnement	-25°C / +40°C

Photométrie

Fichier EulumDat sur le site

Autres Infotech

Flicker Free	Oui
--------------	-----

Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-5:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

Poids net	2360 gr
Code barre unité d'emballage	8011905331399
Unité d'emballage	4
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 4

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).