DAMP PROOF LED MULTIPOWER CCT IP65

Typologie
Damp Proof lineare Deckenleuchte mit hocheffizienten LEDs.
Wählbare Leistungen: 30W - 60W.
Die verschiedenen Lichtströme sind in der Tabelle angeführt.

Eigenschalften
Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung.
Vorrichtung für Reihenschaltung, Kabelklemme nicht enthalten.

Installation
Halterungen "snap on" aus Edelstahl AISI 316 für die Verankerung an der Decke oder die hängende Installation.
Jede Packung enthält auch die Halterungen.

Material
Gehäuse aus Polycarbonat; Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit internen Lamellen für die Verringerung des Lichtstromrückgangs und die Optimierung der Lichtemission.

Anwendungen
Supermärkte, Parkplätze, Labors, Lager.

art.	W	lm	K
SM060CCT	9-18	1350-2700	4000-5000-6500
SM120CCT	20-40	3000-6000	4000-5000-6500
SM150CCT	30-60	4500-9000	4000-5000-6500

PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L70B20 | IP65 | IK08 | Offene Kabelenden | -25°C +35°C | Risk Group 0 | G5 h24

Charakteristische Daten

Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	Offene Kabelenden	IP	65
PF	0,7	Tc	4000-5000-6500 K	Ra	>80	LED-Garantie	G5h24
IK	IK08	RG	RG0				

Abmessungen



L	1500 mm
L1	85 mm
H	70 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lichtstrom	4500-9000 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4000-5000-6500 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	50000 h
LED Lebensdauer	L70B20

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	30-60 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,7
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

Fotometrie



015268 Imax=273cd/klm

4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			110°	138°	
Fixture Power	60W	1	2.87	5.25	2457
Source Flux	9000lm	2	5.73	10.51	614
Fixture Flux	9000lm	3	8.60	15.76	273
Efficacy	150lm/W	4	11.47	21.02	154
Imax	2457cd	5	14.33	26.27	98

EuLumDat-Datei auf der Website

LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-1:2022
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Produktstandards

Logistik-Daten

Nettogewicht	1631 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905015268
Stückzahl pro VPE	6
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 6

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).