



## EUROSTANDARD PLUS - MODULES À ENCASTRER

Rail Eurostandard Plus de la collection Targetti.  
Système mixte triphasé avec deux driver supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal (DALI, DMX par exemple).  
Rail électrifié disponible en trois longueurs en aluminium extrudé anodisé ou bien laqué.  
Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

### Installation

Trois types de fixation prévus: directement dans le faux-plafond (en utilisant les trous oblongs déjà prévus dans le rail et le kit de suspension), au plafond à l'aide du clip métallique ou en suspension au moyen d'un kit de montage.

### Alimentation électrique

Fréquence: 50 Hz.

Courant et tension nominale: L1/L2/L3/N/terre 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).

Charge sur la phase / sur les phases: 3,6kVA / 10,8kVA.


230-280  
Vac



### Données caractéristiques

Tension	230-280 Vac	Garantie LED	G5h24	Couleur	Blanc	
---------	-------------	--------------	-------	---------	-------	--

### Dimensions



L	1000 mm
---	---------

### Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	230-280 Vac
------------------	-------------

### Garantie LED

G5h24	Full Guarantee 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	---

## Directives européennes

2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2015/863 \* Amending RoHS

## Données logistiques

Poids net	1100 gr
Code barre unité d'emballage	8011905992507
Quantité minimale de commande	1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).