



## LENTE OPZIONALE FLOOD

Lente opzionale FLOOD per profili universali

-25°C  
+35°C

### Caratteristiche dimensionali

L	2000 mm
---	---------

### Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
--------------------------	---------------

### Fotometria

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra95		103°	38°			
	Fixture Power	12W	1	2.54	0.69	551	
	Source Flux	850lm	2	5.08	1.39	138	
	Fixture Flux	850lm	3	7.61	2.08	61	
	Efficacy	71lm/W	4	10.15	2.78	34	
933074	I <sub>max</sub> =659cd/klm	I <sub>max</sub>	560cd	5	12.69	3.47	22

File EuLumDat presente sul sito

### Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Dati logistica

Peso netto articolo	130 gr
Barcode articolo singolo	8011905933074
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	5
Imballo minimo	5 / 5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).