

# NETZTEILE FÜR LED

**Eigenschaften**
Spezifische Netzteile für LED-Streifen.
SELV equivalent; Kurzschluss- und Überspannungsschutz im Sekundär-Stromkreis.
24-V-Treiber mit losen Kabeln, TÜV-geprüft.
Die Treiber 60W und 100W SL eignen sich für den Einsatz in Aluminiumprofilen (wenn angegeben).

110-260 Vac | 50000 h | IP20 | -20°C +45°C | SELV | c UL us Type HL | FLICKER FREE | G5 h24

## Charakteristische Daten

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 80 W | Dimmbar | Nein | Netzspannung | 110-260 Vac | IP | 20 |
| PF | 0,9 | LED-Garantie | G5h24 | | | | |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| L | 320 mm |
| L1 | 30 mm |
| H | 17 mm |

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | 50000 h |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsleistung | 80 W |
| Eingangsspannung | 110-260 Vac |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausgangsspannung | 24 Vdc |
| Dimmbar | Nein |
| Leistungsfaktor (PF) | 0,9 |
| Eingangsstrom | 6,6 A |
| Betriebstemperatur | -20°C / +45°C |



Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

## Infopoint - Andere

| | |
|---|---|
| Flackerfrei | Ja |
| Maximale Gehäusetemperatur | 80 |

## LED-Garantie

| | |
|---|---|
| G5h24 | Vollgarantie<br>5 Jahre<br>(24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre! |

## EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

## Logistik-Daten

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 206 gr |
| Barcode einzelner Artikel | 8011905357467 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Minimale Verpackung | 1 / 1 |

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).