

## SLIMFLUX RONDE UP&DOWN À SUSPENSION

### Typologie

Dalle LED de faible épaisseur.

### Caractéristiques

SLIMFLUX TRASLUCIDE UP&DOWN À SUSPENSION : unité d'alimentation intégrée dans la rosace de plafond.

Fractionnée par les micro-incisions de la plaque, la lumière est principalement dirigée vers le bas tandis que 30 % de la lumière est dirigée vers le haut, créant un effet saisissant qui met en valeur tout espace, qu'il soit classique ou moderne.

Le câble d'alimentation de la dalle est un des câbles de suspension, donc invisible.

Longueur des fils de suspension: max 150 cm.

Fixation du câble avec vis en acier et cylindre.

### Matériau

Corps en métal peint en blanc; écran frontal en méthacrylate.




|             |             |       |  |                |      |                |                |              |         |
|-------------|-------------|-------|--|----------------|------|----------------|----------------|--------------|---------|
| <b>PLUS</b> | 220-240 Vac | Ra 80 |  | 30000 h L70B20 | IP20 | Câbles dénudés | -25°C<br>+40°C | Risk Group 0 | UGR <19 |
|             |             |       |  |                |      |                |                |              |         |

### Données caractéristiques

|           |        |          |         |              |             |         |                |
|-----------|--------|----------|---------|--------------|-------------|---------|----------------|
| Puissance | 40 W   | Variable | Non     | Tension      | 220-240 Vac | Douille | Câbles dénudés |
| IP        | 20     | Flux     | 4000 lm | PF           | 0.95        | UGR     | <19            |
| Tc        | 4000 K | Ra       | 80      | Garantie LED | G3          | RG      | RG0            |
| Couleur   | Blanc  |          |         |              |             |         |                |

### Dimensions



|    |         |
|----|---------|
| Ø  | 593 mm  |
| L1 | 150 mm  |
| H  | 19,5 mm |


## Éclairage et caractéristiques photométriques

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux                                                   | 4000 lm             |
| Température de couleur                                 | 4000 K              |
| Couleur de la lumière                                  | Lumière naturelle   |
| Indice de rendu des couleurs                           | 80                  |
| Durée de vie                                           | 30000 h             |
| Durée de vie des LED                                   | L70B20              |
| Temps de déclenchement                                 | <0,2 s              |
| Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité | Lumière instantanée |
| UGR                                                    | <19                 |

## Caractéristiques électriques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Puissance nominale            | 40 W          |
| Tension d'entrée              | 220-240 Vac   |
| Fréquence                     | 50/60 Hz      |
| Variable                      | Non           |
| Facteur de puissance (PF)     | 0.95          |
| Température de fonctionnement | -25°C / +40°C |

## Photométrie

|  | 4000K         | H(m)                        | D1(m)            | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|-------|
|                                                                                    | Ra80          |                             | 150°             | 149°  |                       |       |       |
|                                                                                    | Fixture Power | 40W                         | 1                | 7.45  | 7.21                  | 572   |       |
|                                                                                    | Source Flux   | 4000lm                      | 2                | 14.89 | 14.42                 | 143   |       |
|                                                                                    | Fixture Flux  | 4000lm                      | 3                | 22.34 | 21.63                 | 64    |       |
|                                                                                    | Efficacy      | 100lm/W                     | 4                | 29.78 | 28.83                 | 36    |       |
|                                                                                    | 984274        | I <sub>max</sub> =163cd/klm | I <sub>max</sub> | 653cd | 5                     | 37.23 | 36.04 |

Fichier EulumDat sur le site

## Autres Infotech

|              |     |
|--------------|-----|
| Flicker Free | Oui |
|--------------|-----|

## Garantie LED

|    |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G3 | Jusqu'à 3 ans<br>(4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours.<br>Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net                     | 2600 gr       |
| Code barre unité d'emballage  | 8011905984311 |
| Unité d'emballage             | 5             |
| Code barre paquet multiple    | 8011905985752 |
| Quantité minimale de commande | 1             |
| Emballage minimum             | 1 / 5         |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).