



PROFILÉS POUR PLACOPLÂTRE: P080

Caractéristiques

Profil en aluminium extrudé pour encastrement dans le placo-plâtre.
Support d'encastrement sur toute la longueur pour une stabilité parfaite.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
14 mm

TENSION MAXIMALE DE:
15W/m

Installation

À encastrer dans le placo-plâtre.
Sortie des câbles alignée avec le profilé.


Matériau

Profilé en alliage d'aluminium 6060/6063, anodisé 15/20 microns.
Complet avec diffuseurs en polycarbonate opale.

Emballage

Emballage d'une seule barre.
Chaque barre de 2 mètres est complète avec une lentille opale.

Dimensions



L	2000 mm
L1	17 mm
H	13 mm

Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905345013
Unité d'emballage	5
Quantité minimale de commande	5
Emballage minimum	5 / 5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).