



## STAGNA S1T L1 IP65 - 25000H

### Typologie

Plafonnier linéaire étanche avec douille G13 pour 1 TUBOLED.  
Complet avec 25 000h Tuboled.

### Caractéristiques

Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.  
Conçu pour résister à la poussière et aux jets d'eau.

### Installation

Brides clipsables en acier inox AISI 316 pour la pose au plafond ou pour la suspension.  
Chaque emballage contient les brides.

### Matériau

Corps en polycarbonate; vitre en polycarbonate transparent.

### Applications

Supermarchés, parkings, laboratoires, magasins.

BASIC

220-240  
Vac

Ra >80

25000 h  
L70B50

IP65

IK07

G13


-25°C  
+35°C

Risk  
Group 0

### Données caractéristiques

Puissance	18 W	Variable	Non	Tension	220-240 Vac	Douille	G13
IP	65	Flux	1760 lm	PF	0,7	Tc	3000 K
Ra	>80	Garantie LED	G2	IK	IK07	RG	RG0

### Dimensions



L	1275 mm
L1	65 mm
H	60 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Flux	1760 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	25000 h
Durée de vie des LED	L70B50

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	18 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,7
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

## Photométrie

Fichier EulumDat sur le site

## Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	780 gr
Code barre unité d'emballage	8011905325381
Unité d'emballage	10
Quantité minimale de commande	10
Emballage minimum	10 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).