



PROFILI PER CARTONGESSO: P082

Caratteristiche

Profilo in alluminio estruso per incasso nel cartongesso.
Supporto di incasso lungo tutta l'estensione per una perfetta stabilità.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

14 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

Installazione

Ad incasso nel cartongesso.
Uscita cavi in linea con il profilo.


Materiale

Profilo in lega di alluminio 6060/6063, anodizzato 15/20 micron.
Completo di lente in policarbonato opale.

Confezione

Confezione imballo di una singola barra.
Ogni barra da 2 metri è completa di lente opale.

Caratteristiche dimensionali



| | |
|----|---------|
| L | 2000 mm |
| L1 | 17 mm |
| H | 13 mm |

Dati logistica

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Barcode articolo singolo | 8011905345037 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 5 |
| Quantità minima ordinabile | 5 |
| Imballo minimo | 5 / 5 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).